

Näyttämömekaniikan konekäyttöisten laitteiden suorituskyky

- konekäyttöisten laitteiden suositeltavia nopeuksia
 - tangot, ansaat, lavastenostimet
 - piennäyttämöillä n. 0,1 - 0,3 m/s
 - ammattiteattereissa jopa 1,8 m/s
 - valaisinansaat
 - piennäyttämöillä n. 0,1 - 0,3 m/s
 - ammattiteattereissa mielellään max. 0,3 m/s
 - lavanostimet, saksilavat yms.
 - piennäyttämöillä n. 10 mm/s (ruuvitunkit)
 - ammattiteattereissa mielellään max. 0,2 m/s (nopeammatkin ovat mahdollisia, mutta riskit kasvavat)
 - vaakaesirippu
 - piennäyttämöillä > 0,25 m/s
 - ammattiteattereissa mielellään > 0,4 m/s jopa 1,5 m/s nopeuteen saakka (kukin verho)
 - taustaverhot
 - piennäyttämöillä > 10 mm/s
 - ammattiteattereissa mielellään > 0,2 m/s jopa 0,8 m/s nopeuteen saakka (jokainen verho)
- nopeuksia valittaessa kannattaa laskea kuinka monta sekuntia liikkeen ajaminen vaatii ja mitä se tarkoittaa yleisölle ja esiintyjälle