

## Määritä nämä asiat kun pyydät tarjousta esiripusta ja verhoradasta

Jos kyseessä on verhokisko, niin olisi hyvä kertoa

- onko kyseessä käsikäyttö vai konekäyttö
- vaakasuuntainen vai pystysuuntainen liike?
  - yleensä pystyliike vaatii konekäytön
- jos käsikäyttö, niin
  - helmasta vedettävä vai
  - naruvetoinen
  - kampikäyttöinen?
- jos konekäyttö, niin
  - kuinka nopea verhon liikkeen tulee olla
  - mahdolliset vaatimukset toimintatavan suhteen
  - tarvitaanko yläosaan kappaa? mitat?
- liukujen kantavuusvaatimus (esim. 10 kg/liuku)
- limittykö verhopari keskellä? kuinka paljon?
- verhojen lukumäärä => vetoliukujen lukumäärä
- verhojen päämitat
- mahdollinen rypytys
  - suoran verhon rypytysaste 0 %
  - kaksinkertaisella kangasmäärällä 100 % rypytys jne.
  - ommellaan kiinteäksi yläreunan satulavyöhön
- kankaan laatu
  - sametti, Molton-puuvilla, tylli, joku muu?
  - minimipaino, esim. 300 g/m<sup>2</sup>
  - pitääkö olla palosuojattu? useimmat kankaat ovat DIN 4102 B1 mukaan suojattuja
  - värivaatimus (tehtailla on värikarttoja)
- onko suunnitteluvaiheessa tarkistettu verhojen peittävyys katsomosta katsoen? näyttämö ei saisi näkyä verhojen ollessa suljettuina eikä katon tekniikka myöskään